

2X7

系列直联旋片式真空泵 Series Direct Connection Vacuum Pump

便用规格 1100 10000

1100 10000

■用途及使用范围

2XZ系列直联旋片式真空泵系由经直连电动机驱动的旋片式真空泵(以下简称泵)安装在电动机轴上的转子，以转子轴中的油片，随转子带动旋片旋转时，旋片紧贴腔壁，把进气腔分隔开来，可使进气腔容积由大变小，

起泵油混水的作用。

2XZ型泵具有体积小，重量轻，噪声低，起动方便等优点。此外，还有防止返油的措施(2XZ-8)和无防止油封型

防止返油的措施。

■泵油及使用说明

1. 泵的抽气速率与抽气量
2. 泵的启动与运行
3. 泵的维护与保养
4. 泵的故障排除
5. 泵的选型与配置
6. 泵的运输与安装
7. 泵的拆卸与清洗
8. 泵的密封与防漏
9. 泵的噪音控制
10. 泵的节能降耗
11. 泵的环保与安全
12. 泵的售后服务
13. 泵的选型与配置
14. 泵的运输与安装
15. 泵的拆卸与清洗
16. 泵的密封与防漏
17. 泵的噪音控制
18. 泵的节能降耗
19. 泵的环保与安全
20. 泵的售后服务

1. 泵的抽气速率与抽气量
2. 泵的启动与运行
3. 泵的维护与保养
4. 泵的故障排除
5. 泵的选型与配置
6. 泵的运输与安装
7. 泵的拆卸与清洗
8. 泵的密封与防漏
9. 泵的噪音控制
10. 泵的节能降耗
11. 泵的环保与安全
12. 泵的售后服务



及其消除

及其消除。
有较大排气声，可加入清洁的真空泵油

故障

- 1、极限真空不
- (1) 油位太

浙江扬子江泵业有限公司

障碍，应检查修磨清洗。

- 折断，可调换弹簧。
- (2) 有毛刺、脏物或变形，运转发
- (3) 转子磨损，零件磨损